

**SOLDADORA DE 2 CABEZALES "ULTRA" PARA ACABADO CONVENCIONAL, SEAMLESS - PARA SOLDADURAS SIN CORDÓN VISIBLE Y ALUMINIO-PVC ROTOX SZK 502P**

**Características principales:**

- Construcción sólida y precisa: bancada ultra-estable con guías de alta precisión para un posicionamiento perfecto del cabezal móvil.
- Cabezales de soldadura robustos: fabricados principalmente en fundición de aluminio de alta resistencia y rectificados para máxima durabilidad.
- Configuración de cabezales versátil: cabezal izquierdo fijo; cabezal derecho fijo opcional.
- Desplazamiento automático del cabezal durante la soldadura para una mayor precisión.
- Cuchillas de limitación de cordón de alta calidad: templadas, con tratamiento anticorrosivo y regulación manual ajustable entre 0,2 y 2,0 mm.
- Tope revolver multifunción: permite trabajar con 6 diferentes alturas de perfil.
- Control avanzado PLC: tecnología de última generación para una operatividad eficiente.
- Sistema de cambio rápido de teflón y de contraformas para una producción fluida y sin interrupciones.
- Equipamiento estándar "seamless" en la parte inferior (mesa de apoyo).



1/2



**SOLDADORA DE 2 CABEZALES "ULTRA" PARA ACABADO CONVENCIONAL, SEAMLESS -  
PARA SOLDADURAS SIN CORDÓN VISIBLE Y ALUMINIO-PVC ROTOX SZK 502P**

**Opcionales:**

- Prolongación de la bancada para soldaduras de hasta 4.000 mm de longitud.
- Acabado superior "seamless" (lado de aprietes).
- Equipamiento HFL para acabados imitación madera, con topes y placas de soldadura exclusivas adaptables a diferentes acabados con tope revolver de 5 posiciones.
- Cuchillas calefactables superior e inferior para perfiles especiales.
- Soportes de perfil, sistema de limitación de junta y cuchillas específicas para perfiles foliados para una personalización completa de la soldadura.

**Especificaciones Técnicas:**

- Potencia (kW): 4
- Voltaje (V): 400
- Presión de aire comprimido (bar): 6-7
- Consumo de aire (NL): aprox. 130
- Rango de soldadura (mm): 430-2.600 (otros tamaños disponibles)
- Altura de perfil (mm): 30-140 (opcional hasta 200)
- Dimensiones de la máquina (L x P x A) (mm): aprox. 3.700 x 1.100 x 1.600
- Peso (kg): aprox. 600

Esta soldadora ofrece una solución ideal para la producción moderna, proporcionando un acabado seamless impecable (tanto como un acabado convencional), versatilidad en la configuración y opciones para adaptarse a una amplia gama de perfiles y materiales.

