FICHA TÉCNICA

BSA

CENTRO MODULAR DE CORTE Y MECANIZADO DE ALTA PRODUCCIÓN PARA PERFILERÍA DE PVC ROTOX BSA

Principales propiedades:

- Transporte mediante ejes lineales de altas prestaciones.
- Almacén de carga para 12 barras de hasta 6.500 mm (perfilería estándar como perfiles especiales)

Opciones de mecanizado:

- Módulo de fresado (módulo G) con 2 ejes CNC.
- Módulo de fresado (MFM) con 8 ejes CNC.

Opciones de corte:

- Módulo de corte mono-disco SSM: equipado con 2 servo-ejes para ángulos intermedios entre 45º-135º y con avance del eje de corte programable.
- Módulo de corte de alta velocidad HGSM: dos sierras dispuestas en V (uno de ellos giratorio), 45°/135°, trabajando simultáneamente.

Datos sobre la perfilería a trabajar

- Longitud máxima de barra: 6.500 mm
- Anchura del perfil: desde 40 a 140 mm (perfiles más anchos a petición).
- Altura en trabajo: desde 40 a 140 mm
- Longitud en trabajo: hasta 4.000 mm (versión estándar); longitudes superiores – bajo petición.



+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!