FICHA TÉCNICA

VPPH

PRENSA DE ACRISTALAMIENTO VPPH – ACRISTALAMIENTO PRECISO Y ERGONÓMICO DE VENTANAS DE PVC

Principales propiedades:

- Estructura base robusta.
- Alta precisión angular.
- Apoyo de perfiles sobre guías deslizantes.
- Desplazamiento y sujeción neumáticos y sincronizados de ambos travesaños de sujeción.
- Trabajo ergonómico gracias al ajuste neumático de altura, con 500 mm de recorrido.
- Travesaño de prensado que se abate automáticamente hacia atrás, ideal para producción en línea.
- Travesaños de sujeción de 120 mm de ancho.

Opcionales para mayor flexibilidad

- Topes para hojas.
- Bastidor inferior con freno de bloqueo.
- Camino de rodillos horizontal con 100 mm de separación entre rodillos.
- Apoyo trasero de perfiles con listones de fieltro o cepillo, o con rodillos de PVC o Desmopan.
- Recorrido ampliado a 700 mm.
- Travesaños de sujeción de 200 mm de ancho.

Datos técnicos:

- Recorrido del ajuste de altura: 500 mm (opcional 700 mm)
- Ancho de los travesaños de sujeción: 120 mm (opcional 200 mm)
- Material: PVC





+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!