FICHA TÉCNICA

CMP 265

TRONZADORA ELECTRÓNICA COMPOUND CMP265 – CORTE COMPUESTO DE ALTA PRECISIÓN EN PERFILES DE ALUMINIO

Principales propiedades:

- Dos cabezales de corte controlados por CNC: uno fijo a la izquierda y otro móvil a la derecha.
- Tecnología compound: rotación electrónica de 22,5° exterior a 45° interior sobre el eje vertical, combinada con inclinación electrónica de 90° a 45° interior sobre el eje horizontal.
- Discos de 600 mm, accionados por motor de 3,7 kW.
- 5 ejes con motores brushless y posicionamiento digital con precisión centesimal (0,01 mm) y repetibilidad absoluta, sin ajustes manuales.
- Salida del disco desde abajo, que facilita el corte de perfiles anchos, como los de correderas.
- Avance del disco hidroneumático, con carrera regulable

Equipamiento estándar:

- Mordazas neumáticas horizontales y verticales.
- Protecciones frontales neumáticas descendentes que aíslan al operario durante el corte.
- Transportadores de rodillos para el soporte del perfil.
- Soporte intermedio en la bancada para estabilizar el perfil durante el amarre.
- Lubricación automática temporizada.
- Preparación para la aspiración de virutas.

Opcionales para mayor flexibilidad:

- Sistema de aspiración integrado.
- Cinta transportadora de virutas.
- Impresora industrial de etiquetas.
- Sistema de microlubricación.



+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!