FICHA TÉCNICA

**SZK 502P**

# SOLDADORA DE 2 CABEZALES “ULTRA” PARA ACABADO CONVENCIONAL, SEAMLESS – PARA SOLDADURAS SIN CORDÓN VISIBLE Y ALUMINIO-PVC ROTOX SZK 502P

## Características principales:

- Construcción sólida y precisa: bancada ultra-estable con guías de alta precisión para un posicionamiento perfecto del cabezal móvil.
- Cabezales de soldadura robustos: fabricados principalmente en fundición de aluminio de alta resistencia y rectificados para máxima durabilidad.
- Configuración de cabezales versátil: cabezal izquierdo fijo; cabezal derecho fijo opcional.
- Desplazamiento automático del cabezal durante la soldadura para una mayor precisión.
- Cuchillas de limitación de cordón de alta calidad: templadas, con tratamiento anticorrosivo y regulación manual ajustable entre 0,2 y 2,0 mm.
- Tope revolver multifunción: permite trabajar con 6 diferentes alturas de perfil.
- Control avanzado PLC: tecnología de última generación para una operatividad eficiente.
- Sistema de cambio rápido de teflón y de contraformas para una producción fluida y sin interrupciones.
- Equipamiento estándar “seamless” en la parte inferior (mesa de apoyo).






+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

*Donde los demás se detienen...*
***¡Nosotros empezamos!***

FICHA TÉCNICA

SZK 502P

# SOLDADORA DE 2 CABEZALES “ULTRA” PARA ACABADO CONVENCIONAL, SEAMLESS – PARA SOLDADURAS SIN CORDÓN VISIBLE Y ALUMINIO-PVC ROTOX SZK 502P

**Opcionales:**

• Prolongación de la bancada para soldaduras de hasta 4.000 mm de longitud.
• Acabado superior “seamless” (lado de aprietes).
• Equipamiento HFL para acabados imitación madera, con topes y placas de soldadura exclusivas adaptables a diferentes acabados con tope revolver de 5 posiciones.
• Cuchillas calefactables superior e inferior para perfiles especiales.
• Soportes de perfil, sistema de limitación de junta y cuchillas específicas para perfiles foliados para una personalización completa de la soldadura.

**Especificaciones Técnicas:**

• Potencia (kW): 4
• Voltaje (V): 400
• Presión de aire comprimido (bar): 6-7
• Consumo de aire (NL): aprox. 130
• Rango de soldadura (mm): 430-2.600 (otros tamaños disponibles)
• Altura de perfil (mm): 30-140 (opcional hasta 200)
• Dimensiones de la máquina (L x P x A) (mm): aprox. 3.700 x 1.100 x 1.600
• Peso (kg): aprox. 600

Esta soldadora ofrece una solución ideal para la producción moderna, proporcionando un acabado seamless impecable (tanto como un acabado convencional), versatilidad en la configuración y opciones para adaptarse a una amplia gama de perfiles y materiales.



+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

*Donde los demás se detienen...*
***¡Nosotros empezamos!***